



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ



Встроенный  
проточный  
водонагреватель



*The Mueller ILH-System can easily be fitted in the cleaning water circuit →*



**В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВОДА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОКОЛО 45°С. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ MUELLER ПОДОГРЕВАЕТ ВОДУ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ.**

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Нагревательный элемент и кожух изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 316 – это обеспечивает максимальный срок службы нагревателя.
- Высокая мощность нагревателя в 9 кВт обеспечивает быстрый нагрев воды.
- Универсальная совместимость благодаря наличию собственного источника питания, который также используется для внутренних электрических схем.
- Система встроенного проточного водонагревателя

- автоматически включается, если показатели температуры ниже оптимальной.
- Оптимальная связь с системой управления очистки для обеспечения заданных параметров времени очистки и нагрева.
- Двойная защита против перегрева.
- Уровень защиты установлен таким образом, чтобы обеспечить максимальную продолжительность работы циркуляционного насоса, одновременно не допуская его перегрева.
- Наличие сертификата CE.

Mueller  
T: +31 592 361 600  
E: info@paulmueller.com  
W: ru.paulmueller.com

 exchanging energy



ru.paulmueller.com